



EV Portable



EV Portable é um carregador portátil para veículos elétricos de carga semi-rápida até 22 KW. A solução ideal para carregar em qualquer lugar devido às suas dimensões reduzidas e por ser totalmente portátil.



Velocidade variável de carga

Escolha manualmente o limite da potência antes e durante a carga.



Tipo 1 ou Tipo 2

Selecione conexão Tipo 1 (SAE J1772) ou Tipo 2 (IEC 62196, 'Mennekes').



Cabo de carga de 5/10 metros

Contém um cabo de carregamento com 5/10 metros de modo a facilitar o carregamento em qualquer lugar.

Características e Vantagens

+ Resistente

Feito em plástico ABS, um material de alta resistência e rigidez.

+ Velocidade de carga

Display LCD com informação e configuração do dispositivo. Selecione a velocidade de carregamento (6-32A).

+ Leve

Possui dimensões reduzidas sendo facilmente transportado para todo o lado.

+ Personalizável

Possibilidade de múltiplos acessórios para o cabo de alimentação.

CARACTERÍSTICAS DA ENVOLVENTE

- ✓ Material: Plástico ABS
- ✓ Grau de proteção: IP54/IK10
- ✓ Alimentação: CEE PLUG
- ✓ Peso: 2,5 - 3,5 kg
- ✓ Facilmente transportável
- ✓ Design compacto
- ✓ Humidade máxima 25°C: 95%
- ✓ Dimensões 122x90x202 mm



Schuko
6-12 A. (1,4-2,7 kW)



CEE (1F+N+TT) 16
6-16 A. (1,4-3,7 kW)



CEE (1F+N+TT)
6-32 A. (1,4-7,3 kW)



CEE (3F+N+TT) 16
6-16 A. Trifásica (3,2-11 kW)



Schuko
6-12 A. (1,4-2,7 kW)



CEE (1F+N+TT) 16
6-16 A. (1,4-3,7 kW)



CEE Plug (1F+N+TT) 32
6-16 A. (1,4-3,7 kW)



CEE Plug (1F+N+TT) 32
6-32 A. (1,4-7,7 kW)



Configuração da tomada de alimentação

	Cabo Tipo 1 16 A	Cabo Tipo 1 32 A	Cabo Tipo 2 16 A	Cabo Tipo 2 32 A
Símbolo conector <i>Connector symbol</i>				
Tolerância <i>Tolerance</i>	10%	10%	10%	10%
Frequência de entrada <i>Frequency of input</i>	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Corrente de saída <i>Output Current</i>	6-16A	6-32A	6-16A	6-32A
Potência de saída <i>Output power</i>	1,4 - 3,6 kW	1,4 - 7,7 kW	1,4 - 3,6 kW	1,4 - 22 kW
Velocidade variável de carga <i>Variable load speed</i>	✓	✓	✓	✓
Conector de alimentação <i>Power connector</i>	CEE 16A 230V/ Schuko	CEE 32A 230V	CEE 16A 230V/ Schuko	CEE 32A 230V
Tensão de entrada <i>Input voltage</i>	230 V	230 V	230/400 V	230/400 V
Comprimento conector de alimentação <i>Power Connector Length</i>	~0.40m	~0.40m	~0.40m	~0.40m
Temperatura de operação <i>Working Environment Temperature</i>	-15°C a 50°C	-15°C a 50°C	-15°C a 50°C	-15°C a 50°C

